



SLOT IN PC

VPC25-O-B Series

Toets Features

- Ideale geïntegreerde oplossing voor ViewBoard® interactieve displays en commerciële displays
- Krachtige Intel® 10th Core Processors
- Verbeterde systeemstabiliteit, beveiliging en thermische controle



Product Omschrijving

Grijp de kracht om meer gedaan te krijgen wanneer u uw ViewBoard® interactieve displays en draadloze presentatiedisplay synchroniseert met de ViewSonic VPC25-O-B Series slot-in PC. Geïntegreerd met uitzonderlijke prestaties van Intel® 10e generatie Core™-processors, tot 16 GB DDR4-geheugen en tot 512 GB SSD-opslag, verbetert de ervaring de computerprestaties om complexe klassen en samenwerkingen snel te doorlopen. Sluit aan op pure productiviteit met dual-band wifi, Bluetooth 5.2 en een reeks poorten, waaronder 4K HDMI, DP1.2, USB 3.2 en Gigabit LAN RJ45 voor snellere workflows.

Bezoek Gebruikers ■ www.viewsonic.com

KERN

CPU:	Intel Core i5-10400T / 2.0GHz/Turbo boost 3.6GHz
Grafische afbeeldingen:	Integrated Intel® UHD graphic 630 Intel H510 chipset supports two screens output at the same time

GEHEUGEN

Capaciteit:	16GB DDR4
-------------	-----------

SOFTWARE

Besturingssysteem:	Windows 10 Pro 64 bit
--------------------	-----------------------

OPSLAG

Afmeting:	M.2 2280 (22 x 80 mm)
Capaciteit:	256GB SSD
Interface:	M.2 2280 NVMe PCIe Gen3 SSD

INPUT

MIC (Microphone):	1
-------------------	---

OUTPUT

Displaypoort:	1 (1.2, resolution 3840x2160@60Hz)
HDMI:	1 (1.4, resolution 3840x2160@60Hz)
Audio:	1 Line out

LAN

RJ45:	GbE LAN Port
-------	--------------

WIRELESS/BLUETOOTH

Intel AX200 WiFi 6 + BT5.2 Module dual band

USB

Type A:	USB 3.2 x 1, USB 2.0 x 3
Type C:	1 (data only)

BUNDELSOFTWARE

Adobe Reader / myViewBoard WhiteBoard / WatchDog / Unite (vPro SKUs)
--

STROOM

Spanning:	DC in +12V~+19V @ 3.42A
Consumptie:	65 W (Typical)

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN:

Temperatuur:	-.5~45°C
Luchtvochtigheid:	20% ~ 80% R.H. Non-Condensing

DIMENSIONS (W X H X D)

Fysiek (inch/mm):	7.95" x 4.69" x 1.18" / 202 x 119 x 30 mm
Verpakking (inch / mm):	10.00" x 7.72" x 3.03"/254 x 196 x 77 mm

GEWICHT

Net (lb / kg):	2.205 lb/1 kg
Gross (lb / kg):	2.646 lb/1.2 kg

REGELGEVING

cTUVus, FCC-B w/ ICES003, FCC ID+SDOC, CA IC, IC VOC, NOM, COFETEL, CE EMC, CE RED, CE LVD, CB, RoHS, REACH, WEEE, BSMI, NCC, BIS, WPC, RCM, MIC, VCCI, VNTA, CCC, SRRC

PACKAGE CONTENTS

1. VPC OPS 2. Quick Start Guide 3. Screw x 2